



Macho de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B. Rosca M18

Artículo: 272180

EAN-13: 4007140128928

URL: at.com.es/p/1018085

Marca: Ruko



4007140128928

Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado.

Para roscas pasantes en aluminio, aleaciones de aluminio, bronce, cobre, níquel y plásticos.

La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13.

Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 18 x 2,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	18
Paso (mm)	2,5
Ø broca previa (mm)	15,5
Longitud total (mm)	125
Longitud de la rosca (mm)	34
Ø vástago (mm)	14

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Macho de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,14
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Macho de roscar a
máquina M DIN 371 HSS
rectificado con rosca
discontinua para
materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018084

Macho largo para roscas
de tuerca DIN 357 HSS
rectificado
at.com.es/p/1018086

Perfilador de rosca DIN
2174 HSSE-Co 5
nitrurado VAP rectificado
tipo D
at.com.es/p/1018087

Perfilador de rosca DIN
2174 HSSE-Co 5 TiAIN,
rectificado tipo D
at.com.es/p/1018088