

Macho roscar a máquina rosca discontinua para materiales blandos tipo B (M20)



Artículo: 272200
EAN-13: 4007140128935
URL: at.com.es/p/1018085
Marca: Ruko



Macho de roscar para máquinas con vástago reforzado.
Para roscas pasantes en aluminio, aleaciones de aluminio, bronce, cobre, níquel y plásticos.
La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza. Rosca: métrica DIN ISO 13.
Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 20 x 2,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	20
Paso (mm)	2,5
Ø broca previa (mm)	17,5
Longitud total (mm)	140
Longitud de la rosca (mm)	34
Ø vástago (mm)	16

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Macho de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,19
Producto empaquetado: largo (cm)	16,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Macho de roscar a máquina M DIN 371 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018084



Macho largo para roscas de tuerca DIN 357 HSS rectificado
at.com.es/p/1018086



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitruado VAP rectificado tipo D
at.com.es/p/1018087



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 TiAlN, rectificado tipo D
at.com.es/p/1018088