

Macho largo para roscas de tuerca
DIN 357 HSS rectificado Rosca M 3



Artículo: 243030
EAN-13: 4007140026033
URL: at.com.es/p/1018086
Marca: Ruko



Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm². Mango largo. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 3 x 0,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	3
Paso (mm)	0,5
Ø broca previa (mm)	2,5
Longitud total (mm)	70
Longitud de la rosca (mm)	22
Ø vástago (mm)	2,2

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	9,50
Ancho del artículo (cm)	3,00
Alto del artículo (cm)	1,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm

at.com.es/p/1018569



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575



Taburete de acero MK60 StandardLine

at.com.es/p/1019689