

## Macho largo para roscas de tuerca DIN 357 HSS rectificado Rosca M 4



**Artículo:** 243040  
**EAN-13:** 4007140026040  
**URL:** [at.com.es/p/1018086](http://at.com.es/p/1018086)  
**Marca:** Ruko



4007140026040

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm<sup>2</sup>. Mango largo. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 4 x 0,7
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	4
Paso (mm)	0,7
Ø broca previa (mm)	3,3
Longitud total (mm)	90
Longitud de la rosca (mm)	25
Ø vástago (mm)	2,8

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Macho de roscar a máquina M DIN 371 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B  
[at.com.es/p/1018084](http://at.com.es/p/1018084)



Macho de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B  
[at.com.es/p/1018085](http://at.com.es/p/1018085)



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrurado VAP rectificado tipo D  
[at.com.es/p/1018087](http://at.com.es/p/1018087)



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 TiAlN, rectificado tipo D  
[at.com.es/p/1018088](http://at.com.es/p/1018088)