

Macho largo para roscas de tuerca DIN 357 HSS rectificado Rosca M14



Artículo: 243140
EAN-13: 4007140096067
URL: at.com.es/p/1018086
Marca: Ruko



4007140096067

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm². Mango largo. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
 Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
 Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 14 x 2
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	14
Paso (mm)	2
Ø broca previa (mm)	12
Longitud total (mm)	200
Longitud de la rosca (mm)	56
Ø vástago (mm)	11

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,06
Producto empaquetado: largo (cm)	18,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Macho de roscar a máquina M DIN 371 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018084



Macho de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018085



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrurado VAP rectificado tipo D
at.com.es/p/1018087



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 TiAlN, rectificado tipo D
at.com.es/p/1018088