

Macho largo para roscas de tuerca DIN 357 HSS rectificado Rosca M16



Artículo: 243160
EAN-13: 4007140096074
URL: at.com.es/p/1018086
Marca: Ruko



4007140096074

Para roscas pasantes en aceros no aleados y aceros de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm². Mango largo. La rosca se terraja en 1 paso. 1 pieza.
 Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.
 Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 16 x 2 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 16 |
| Paso (mm) | 2 |
| Ø broca previa (mm) | 14 |
| Longitud total (mm) | 200 |
| Longitud de la rosca (mm) | 63 |
| Ø vástago (mm) | 12 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,06 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,50 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Bulgaria |
| Intrastat | 8207401000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados

Macho de roscar a máquina M DIN 371 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018084



Macho de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018085



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrurado VAP rectificado tipo D
at.com.es/p/1018087



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 TiAlN, rectificado tipo D
at.com.es/p/1018088