

Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrurado VAP rectificado tipo D Rosca M 3



Artículo: 271003N
EAN-13: 4007140128966
URL: at.com.es/p/1018087
Marca: Ruko



4007140128966

- Para aceros aleados y sin alear hasta 700N/nm² y metales no férricos.
- Dado que la rosca se obtiene sin corte, se evita la formación de virutas.
- Precisión constante incluso en producción en series largas.
- Rosca: métrica DIN ISO 13.
- Tolerancia: ISO 2 / 6H.
- Superficie nitrurada.
- Corte a la derecha.
- Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 3 x 0,5 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 3 |
| Paso (mm) | 0,5 |
| Ø broca previa (mm) | 2,8 |
| Longitud total (mm) | 56 |
| Longitud de la rosca (mm) | 10 |
| Ø vástago (mm) | 3,5 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,01 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 9,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Intrastat | 82074010 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados

Macho de roscar a
máquina M DIN 371 HSS
rectificado con rosca
discontinua para
materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018084



Macho de roscar a
máquina M DIN 376 HSS
rectificado con rosca
discontinua para
materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018085



Macho largo para roscas
de tuerca DIN 357 HSS
rectificado
at.com.es/p/1018086



Perfilador de rosca DIN
2174 HSSE-Co 5 TiAIN,
rectificado tipo D
at.com.es/p/1018088