

Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co
5 nitruado VAP tipo D (M 3 x 0,5)



Artículo: 271003N
EAN-13: 4007140128966
URL: at.com.es/p/1018087
Marca: Ruko



- Para aceros aleados y sin alear hasta 700N/nm² y metales no férricos.
- Dado que la rosca se obtiene sin corte, se evita la formación de virutas.
- Precisión constante incluso en producción en series largas.
- Rosca: métrica DIN ISO 13.
- Tolerancia: ISO 2 / 6H.
- Superficie nitruada.
- Corte a la derecha.
- Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 3 x 0,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	3
Paso (mm)	0,5
Ø broca previa (mm)	2,8
Longitud total (mm)	56
Longitud de la rosca (mm)	10
Ø vástago (mm)	3,5

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

			
Machete de roscar a máquina M DIN 371 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B at.com.es/p/1018084	Machete de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B at.com.es/p/1018085	Machete largo para roscas de tuerca DIN 357 HSS rectificado at.com.es/p/1018086	Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 TiAIN, rectificado tipo D at.com.es/p/1018088