

Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrurado VAP rectificado tipo D Rosca M 4



Artículo: 271004N
EAN-13: 4007140128973
URL: at.com.es/p/1018087
Marca: Ruko



4007140128973

- Para aceros aleados y sin alear hasta 700N/nm² y metales no férricos.
- Dado que la rosca se obtiene sin corte, se evita la formación de virutas.
- Precisión constante incluso en producción en series largas.
- Rosca: métrica DIN ISO 13.
- Tolerancia: ISO 2 / 6H.
- Superficie nitrurada.
- Corte a la derecha.
- Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 4 x 0,7
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	4
Paso (mm)	0,7
Ø broca previa (mm)	3,7
Longitud total (mm)	53
Longitud de la rosca (mm)	12
Ø vástago (mm)	4,5

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	9,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Macho de roscar a
máquina M DIN 371 HSS
rectificado con rosca
discontinua para
materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018084

Macho de roscar a
máquina M DIN 376 HSS
rectificado con rosca
discontinua para
materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018085

Macho largo para roscas
de tuerca DIN 357 HSS
rectificado
at.com.es/p/1018086

Perfilador de rosca DIN
2174 HSSE-Co 5 TiAIN,
rectificado tipo D
at.com.es/p/1018088