

## Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 TiAlN, rectificado tipo D Rosca M 10



**Artículo:** 271010F  
**EAN-13:** 4007140129086  
**URL:** [at.com.es/p/1018088](http://at.com.es/p/1018088)  
**Marca:** Ruko



4007140129086

El recubrimiento de nitruro de titanio negro disipa mejor el calor y permite trabajar incluso sin refrigerantes. Para aceros aleados, sin alear y aceros V2A hasta 900 N/mm<sup>2</sup> y metales no férricos. Dado que la rosca se obtiene sin corte, se evita la formación de virutas. Precisión constante incluso en producción de series largas. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie con capa de TiAlN. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 10 x 1,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	10
Paso (mm)	1,5
Ø broca previa (mm)	9,35
Longitud total (mm)	100
Longitud de la rosca (mm)	24
Ø vástago (mm)	10

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Macho de roscar a máquina M DIN 371 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B  
[at.com.es/p/1018084](http://at.com.es/p/1018084)



Macho de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B  
[at.com.es/p/1018085](http://at.com.es/p/1018085)



Macho largo para roscas de tuerca DIN 357 HSS rectificado  
[at.com.es/p/1018086](http://at.com.es/p/1018086)



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrurado VAP rectificado tipo D  
[at.com.es/p/1018087](http://at.com.es/p/1018087)