

Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 TiAlN, rectificado tipo D Rosca M12



Artículo: 271012F
EAN-13: 4007140129093
URL: at.com.es/p/1018088
Marca: Ruko



4007140129093

El recubrimiento de nitruro de titanio negro disipa mejor el calor y permite trabajar incluso sin refrigerantes. Para aceros aleados, sin alear y aceros V2A hasta 900 N/mm² y metales no férricos. Dado que la rosca se obtiene sin corte, se evita la formación de virutas. Precisión constante incluso en producción de series largas. Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie con capa de TiAlN. Corte a la derecha. Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 12 x 1,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	12
Paso (mm)	1,75
Ø broca previa (mm)	11,2
Longitud total (mm)	110
Longitud de la rosca (mm)	29
Ø vástago (mm)	9

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,05
Producto empaquetado: largo (cm)	15,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Macho de roscar a máquina M DIN 371 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018084



Macho de roscar a máquina M DIN 376 HSS rectificado con rosca discontinua para materiales blandos tipo B
at.com.es/p/1018085



Macho largo para roscas de tuerca DIN 357 HSS rectificado
at.com.es/p/1018086



Perfilador de rosca DIN 2174 HSSE-Co 5 nitrurado VAP rectificado tipo D
at.com.es/p/1018087