

Macho de roscar combinado HSS para máquinas, rectificado Rosca M 4



Artículo: 270015
EAN-13: 4007140108296
URL: at.com.es/p/1018089
Marca: Ruko



Permite al usuario taladrar, hacer el paso roscado, limpiar y avellanar en una sola operación. Para aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 600 N/mm², fundición maleable y metales no férricos.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cabeza hexagonal 1/4" adaptable a portapuntas magnético (ver WITTE 26006). Cajita plástico individual con colgador.

Características

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Medidas | M 4 x 0,7 |
| Tipo de rosca | DIN ISO 13 (métrica) |
| Ø rosca (mm) | 4 |
| Paso (mm) | 0,7 |
| Ø broca (mm) | 3,3 |
| Longitud total (mm) | 54 |
| Longitud de la rosca (mm) | 8.5 |
| Ø vástago (mm) | 7 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,01 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 1,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 1,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Bulgaria |
| Intrastat | 82074010 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados

Portapuntas magnético
universal a granel
at.com.es/p/1017433



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS
at.com.es/p/1017892



Pack de brocas
helicoidales HSS-G DIN
338 tipo N en cajita de
plástico
at.com.es/p/1017983



Machos 3os para reparar
a mano M DIN 352 HSS
rectificados
at.com.es/p/1018056