

Macho de roscar combinado HSS para máquinas, rectificado Rosca M 5



Artículo: 270016
EAN-13: 4007140108302
URL: at.com.es/p/1018089
Marca: Ruko



4007140108302

Permite al usuario taladrar, hacer el paso roscado, limpiar y avellanar en una sola operación. Para aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 600 N/mm², fundición maleable y metales no férricos.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cabeza hexagonal 1/4" adaptable a portapuntas magnético (ver WITTE 26006). Cajita plástico individual con colgador.

Características

Medidas	M 5 x 0,8
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	5
Paso (mm)	0,8
Ø broca (mm)	4,2
Longitud total (mm)	57
Longitud de la rosca (mm)	10
Ø vástago (mm)	7

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	10,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Portapuntas magnético
universal a granel
at.com.es/p/1017433



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS
at.com.es/p/1017892



Pack de brocas
helicoidales HSS-G DIN
338 tipo N en cajita de
plástico
at.com.es/p/1017983



Machos 3os para reparar
a mano M DIN 352 HSS
rectificados
at.com.es/p/1018056