

## Macho de roscar combinado HSS para máquinas, rectificado Rosca M 5



Artículo: 270016  
 EAN-13: 4007140108302  
 URL: [at.com.es/p/1018089](http://at.com.es/p/1018089)  
 Marca: Ruko



4007140108302

Permite al usuario taladrar, hacer el paso roscado, limpiar y avellanar en una sola operación. Para aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 600 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cabeza hexagonal 1/4" adaptable a portapuntas magnético (ver WITTE 26006). Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 5 x 0,8
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	5
Paso (mm)	0,8
Ø broca (mm)	4,2
Longitud total (mm)	57
Longitud de la rosca (mm)	10
Ø vástago (mm)	7

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	10,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,00
Presentación	Caja plástico blister

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

**Productos relacionados**

Portapuntas magnético  
universal a granel  
[at.com.es/p/1017433](http://at.com.es/p/1017433)



Avellanador cónico DIN  
335 forma C 90° HSS  
[at.com.es/p/1017892](http://at.com.es/p/1017892)



Pack de brocas  
helicoidales HSS-G DIN  
338 tipo N en cajita de  
plástico  
[at.com.es/p/1017983](http://at.com.es/p/1017983)



Machos 3os para reparar  
a mano M DIN 352 HSS  
rectificados  
[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)