

## Macho de roscar combinado HSS para máquinas, rectificado Rosca M 10



**Artículo:** 270019

**EAN-13:** 4007140108333

**URL:** [at.com.es/p/1018089](http://at.com.es/p/1018089)

**Marca:** Ruko



4007140108333

Permite al usuario taladrar, hacer el paso roscado, limpiar y avellanar en una sola operación.

Para aceros no aleados y aceros aleados hasta una resistencia de 600 N/mm<sup>2</sup>, fundición maleable y metales no férricos.

Rosca: métrica DIN ISO 13. Tolerancia: ISO 2 / 6H. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Cabeza hexagonal 1/4" adaptable a portapuntas magnético (ver WITTE 26006). Cajita plástico individual con colgador.

### Características

Medidas	M 10 x 1,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	10
Paso (mm)	1,5
Ø broca (mm)	8,5
Longitud total (mm)	75
Longitud de la rosca (mm)	17
Ø vástago (mm)	11,5

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Macho de roscar combinado HSS para máquinas, rectificado

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,00
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Portapuntas magnético universal a granel  
at.com.es/p/1017433



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS  
at.com.es/p/1017892



Pack de brocas helicoidales HSS-G DIN 338 tipo N en cajita de plástico  
at.com.es/p/1017983



Machos 3os para repasar a mano M DIN 352 HSS rectificados  
at.com.es/p/1018056