



Cojinete redondo M DIN EN 22568
HSS rectificado tipo B cerrado Rosca
M 12

Artículo: 237120
EAN-13: 4007140025180
URL: at.com.es/p/1018090
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN EN 22568, rosca métrica según DIN ISO 13.
- Rosca exterior completa en una sola operación.
- Apto para acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm².
- Se utiliza con un portaterrajass o giramachos adecuado.

Terraja circular confeccionada en acero rápido (HSS), según la norma DIN EN 22568, para roscar exteriormente acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm² de resistencia.

A diferencia del macho manual, que necesita varias pasadas, la terraja completa la rosca exterior en una sola operación. Se utiliza junto con un portaterrajass o giramachos adecuado a su diámetro. La rosca es métrica, según la norma DIN ISO 13.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN EN 22568, rosca métrica según DIN ISO 13.
- Rosca exterior completa en una sola operación.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado exterior manual de acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm².

Características

Medidas (mm)	M 12 x 1,75
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica)
Ø rosca (mm)	12
Paso (mm)	1,75
Ø exterior (mm)	38
Espesor (mm)	14

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,08
Largo del artículo (cm)	4,50
Ancho del artículo (cm)	4,50
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,08
Producto empaquetado: largo (cm)	4,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207403000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal
PRO

at.com.es/p/1017349




Vaso hexagonal
magnético 1/4" en blister
individual

at.com.es/p/1017474



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Macho de roscar para
máquinas M DIN 371
HSS-Co 5 rectificado tipo
B

at.com.es/p/1018070



Giramachos ajustable
DIN 1814

at.com.es/p/1018098