



Cojinete redondo MF DIN EN 22568 HSS tipo B cerrado (MF 6 x 0,5)

Artículo: 239061
EAN-13: 4007140096289
URL: at.com.es/p/1018093
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN EN 22568, rosca métrica fina según DIN ISO 13.
- Rosca exterior completa en una sola operación.
- Recomendable retirar la tierra periódicamente para romper la viruta.
- Se recomienda lubricación con aceite de corte RUKO.

Terraja circular confeccionada en acero rápido (**HSS**), según la norma **DIN EN 22568**, con rosca **métrica fina** según DIN ISO 13.

Completa la rosca exterior en una sola operación. Para evitar que la viruta se acumule y obstruya la rosca, se recomienda retroceder brevemente la terraja de vez en cuando durante el roscado, y lubricar con aceite de corte RUKO.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN EN 22568, rosca métrica fina según DIN ISO 13.
- Rosca exterior completa en una sola operación.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado exterior manual de rosca métrica fina.

Características

Medidas (mm)	MF 6 x 0,5
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	6
Paso (mm)	0,5
Ø exterior (mm)	20
Espesor (mm)	7

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,01
Largo del artículo (cm)	3,50
Ancho del artículo (cm)	3,50
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Producto empaquetado: largo (cm)	3,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República de China
Intrastat	8207403000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

at.com.es/p/1017963



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Juego de machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados

at.com.es/p/1018058



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070