



Cojinete redondo MF DIN EN 22568
HSS rectificado tipo B cerrado. Rosca
MF18 x 2 mm

Artículo: 239182
EAN-13: 4007140096319
URL: at.com.es/p/1018093
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN EN 22568, rosca métrica fina según DIN ISO 13.
- Rosca exterior completa en una sola operación.
- Recomendable retirar la tierra periódicamente para romper la viruta.
- Se recomienda lubricación con aceite de corte RUKO.

Tierra circular confeccionada en acero rápido (HSS), según la norma DIN EN 22568, con rosca métrica fina según DIN ISO 13.

Completa la rosca exterior en una sola operación. Para evitar que la viruta se acumule y obstruya la rosca, se recomienda retroceder brevemente la tierra de vez en cuando durante el roscado, y lubricar con aceite de corte RUKO.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Norma DIN EN 22568, rosca métrica fina según DIN ISO 13.
- Rosca exterior completa en una sola operación.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado exterior manual de rosca métrica fina.

Características

Medidas (mm)	MF 18 x 2
Tipo de rosca	DIN ISO 13 (métrica fina)
Ø rosca (mm)	18
Paso (mm)	2
Ø exterior (mm)	45
Espesor (mm)	14

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,10
Largo del artículo (cm)	5,50
Ancho del artículo (cm)	5,50
Alto del artículo (cm)	2,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,10
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República Checa
Intrastat	8207403000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Corona perforadora HSS-bimetal con dentado variable

at.com.es/p/1017963



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Juego de machos para roscar a mano MF DIN 2181 HSS rectificados

at.com.es/p/1018058



Macho de roscar para máquinas M DIN 371 HSS-Co 5 rectificado tipo B

at.com.es/p/1018070