



4007140130242

Juego de 7 machos máquina M DIN 371 / 376 HSS-Co VAP rectificados para acero inoxidable Tipo B

Artículo: 245063

EAN-13: 4007140130242

URL: at.com.es/p/1018107

Marca: Ruko

- Alta resistencia térmica gracias al acero rápido HSS con 5% cobalto.
- Recubrimiento VAP que mejora la adherencia del lubricante.
- Rosca en una sola operación con machos de corte progresivo.
- Apto para aceros aleados y no aleados hasta 1000 N/mm².
- Juego completo de 7 piezas con rango métrico M3 a M12.

Juego de machos de roscar para uso en máquina fabricados en acero rápido HSS-Co5, diseñados para operaciones de roscado interno con alta precisión y estabilidad.

Este conjunto permite la generación de roscas métricas mediante un proceso de corte progresivo en una sola operación, optimizando la eficiencia en entornos industriales. El material HSS con contenido de cobalto proporciona elevada resistencia al desgaste y estabilidad térmica en condiciones de trabajo exigentes. Incorpora tratamiento superficial VAP (vaporizado), que actúa como capa de separación reduciendo la adhesión de material y mejorando la retención del lubricante sobre la superficie de corte. Esto contribuye a minimizar el riesgo de soldadura en frío y a mantener la calidad de la rosca generada. Compatible con aceros no aleados y aleados dentro de rangos de resistencia media, ofreciendo un rendimiento constante en producción profesional.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Juego de machos de roscar para máquina.
- Norma: DIN 371 / DIN 376.
- Forma: Form B (entrada corta).
- Material: HSS-Co5 (acero rápido con 5% cobalto).
- Tipo de rosca: Métrica.
- Rango de medidas: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.
- Tipo de corte: Macho de corte progresivo.
- Tratamiento superficial: VAP (vaporizado).
- Tipo de mango: Cuadrado.
- Número de piezas: 7.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Roscado en agujeros pasantes.
- Roscado en acero no aleado.
- Roscado en acero aleado de resistencia media.
- Trabajos en talleres mecánicos y producción industrial.
- Fabricación de componentes metálicos roscados.

Características

Composición	Estuche metal
-------------	---------------

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,55
Presentación	Estuche metal

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	República Checa
Intrastat	82074010
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego machos de roscar máquina M DIN 371 / 376 HSS-Co 5 rectificados tipo B

at.com.es/p/1018105



Juego machos máquina M DIN 371 / 376 HSS-Co 5 rectificados tipo C

at.com.es/p/1018106



Juego machos máquina M DIN 371 / 376 HSS-Co - VAP rectificados para acero inoxidable tipo C

at.com.es/p/1018108



Juego machos de roscar combinados
at.com.es/p/1018109