



## Macho para reparación de roscas de tuberías cilíndricas sanitarias G DIN 5157 HSS rectificado. Rosca G1/8 Rp 1/8

**Artículo:** 236218  
**EAN-13:** 4007140111609  
**URL:** [at.com.es/p/1018114](http://at.com.es/p/1018114)  
**Marca:** Ruko



4007140111609

Rosca progresiva DIN ISO 228 "G" - DIN 2999 "Rp". Tolerancia ISO 2/6H. Acabado brillante. Corte a la derecha. Para aceros aleados y sin alear hasta 800 N/mm<sup>2</sup>, fundición de hierro maleable y metales no férricos. La rosca se obtiene en una sola pasada usando máquina o a mano.

### Características

Medidas	G 1/8" - Rp 1/8"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2999 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	1/8"
Nº de hilos/ in	28
Ø broca previa (mm)	8,6
Longitud total (mm)	63
Longitud de la rosca (mm)	20

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Presentación	Caja plástico blister

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

---

## Productos relacionados



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados  
[at.com.es/p/1018055](http://at.com.es/p/1018055)



Machos 3os para reparar  
a mano M DIN 352 HSS  
rectificados  
[at.com.es/p/1018056](http://at.com.es/p/1018056)



Juego de machos para  
roscar a mano M DIN 352  
HSS rectificados con  
rosca izquierda  
[at.com.es/p/1018057](http://at.com.es/p/1018057)



Cojinete hexagonal G  
DIN 382 HSS rectificado  
[at.com.es/p/1018115](http://at.com.es/p/1018115)