

4007140111647

Macho reparación roscas tuberías sanitarias G DIN 5157 HSS (G 3/4" - Rp 3/4")

Artículo: 236234
EAN-13: 4007140111647
URL: at.com.es/p/1018114
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS), rectificado.
- Norma DIN 5157, para rosca de tubo cilíndrica G y Whitworth Rp.
- Rosca completa en una sola operación, a mano o a máquina.
- Apto para acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm².
- Se emplea junto con una tuerca de terraja hexagonal G DIN 382.

Macho de un solo corte confeccionado en acero rápido (**HSS**) **rectificado**, para rosca de tubo cilíndrica **G** y Whitworth **Rp**, según la norma DIN 5157.

Completa la rosca en una **única operación**, a mano o a máquina, sobre acero sin alear y de baja aleación de hasta 800 N/mm² de resistencia. Se emplea habitualmente junto con la tuerca de terraja hexagonal G DIN 382 para trabajos de fontanería.

Características técnicas:
· Material: acero rápido (HSS), rectificado.
· Rosca de tubo cilíndrica G y Whitworth Rp.
· Rosca completa en una sola operación, a mano o a máquina.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Roscado de tubería en instalaciones de fontanería y similares.

Características

Medidas	G 3/4" - Rp 3/4"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 “Rp” (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	3/4"
Nº de hilos/ in	14
Ø broca previa (mm)	24,5
Longitud total (mm)	9
Longitud de la rosca (mm)	22

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Macho para reparación de roscas de tuberías cilíndricas sanitarias G DIN 5157 HSS rectificado

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,21

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,21
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Cojinete hexagonal G DIN 382 HSS rectificado

at.com.es/p/1018115



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com