



Macho reparación roscas tuberías sanitarias G DIN 5157 HSS (G 3/4" - Rp 3/4")

Artículo: 236234
EAN-13: 4007140111647
URL: at.com.es/p/1018114
Marca: Ruko

Rosca progresiva DIN ISO 228 "G" - DIN 2999 "Rp". Tolerancia ISO 2/6H. Acabado brillante. Corte a la derecha. Para aceros aleados y sin alear hasta 800 N/mm², fundición de hierro maleable y metales no férricos. La rosca se obtiene en una sola pasada usando máquina o a mano.

Características

Medidas	G 3/4" - Rp 3/4"
Tipo de rosca	DIN ISO 228 "G" (rosca de tubo cilíndrico) / DIN 2299 "Rp" (rosca de tubo Whitworth)
Ø rosca (in)	3/4"
Nº de hilos/ in	14
Ø broca previa (mm)	24,5
Longitud total (mm)	9
Longitud de la rosca (mm)	22

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,21
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bulgaria
Intrastat	8207401000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados
at.com.es/p/1018055



Machos 3os para repasar
a mano M DIN 352 HSS
rectificados
at.com.es/p/1018056



Juego de machos para
roscar a mano M DIN 352
HSS rectificados con
rosca izquierda
at.com.es/p/1018057



Cojinete hexagonal G
DIN 382 HSS rectificado
at.com.es/p/1018115