

4007140009005

# Punzonador de tornillo (Ø 38 mm)

Punzonador de tornillo

| | |
|---|---|
| Artículo | 109380 |
| EAN-13 | 4007140009005 |
| Marca | Ruko |
| Web | www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1018116 |

- Punta de corte de tres puntos que reduce el esfuerzo y mejora la precisión del punzonado.
- Fabricado en acero especial para una larga vida útil en uso profesional.
- Apto para acero, acero inoxidable, metales no férreos, plásticos y metales ligeros.
- Sistema de tracción mediante tornillo con rosca métrica fina.
- Amplio rango de diámetros disponibles para aplicaciones industriales y eléctricas.

El punzonador de tornillo con punta de corte de tres puntos está diseñado para realizar perforaciones limpias y precisas en una amplia variedad de materiales, incluyendo chapa de acero, acero inoxidable, metales no férreos, metales ligeros y plásticos. Su geometría de corte de tres puntos optimiza el proceso de punzonado, reduciendo el esfuerzo necesario y el desgaste de la herramienta.

El sistema funciona mediante un tornillo de tracción con rosca métrica fina, que permite un control preciso durante la perforación. Para un funcionamiento óptimo y una mayor durabilidad, se recomienda que el orificio previo sea ligeramente mayor (+1,0 mm) que el diámetro del tornillo de tracción y aplicar pasta lubricante en los filos de corte y el tornillo, reduciendo así el desgaste.

Está especialmente indicado para fabricantes de cuadros eléctricos, electricistas, fontaneros, industria y oficios técnicos, donde se requieren perforaciones repetitivas con alta calidad de acabado.

**Características técnicas:**
· Tipo de herramienta: punzonador de tornillo / sacabocados manual
· Sistema de corte: punta de corte de tres puntos
· Material del punzón y matriz: acero especial
· Sistema de tracción: tornillo con rosca métrica fina
· Requisito de orificio previo: diámetro del tornillo + 1,0 mm
· Materiales aptos: chapa de acero, acero inoxidable, metales no férreos, metales ligeros, plásticos.
· Aplicación profesional: fabricación de cuadros eléctricos, industria, instalaciones técnicas

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Perforación de cuadros eléctricos y armarios metálicos.
· Trabajos de instalación eléctrica y fontanería.
· Industria y mantenimiento técnico.
· Oficios profesionales que requieren perforaciones precisas en chapa y materiales técnicos.

## Características

| | |
|---|---|
| Ø (mm) | 38 |
| Tipo de tornillo | MF 12 |
| Apto para | Ø 1 1/2" |

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,31 |
| Largo del artículo (cm) | 10,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,80 |
| Alto del artículo (cm) | 3,80 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,31 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 8,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 5,00 |
| Presentación | Caja plástico blister |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | República de China |
| Intrastat | 8207301000 |
| Disponible en dropshipping | Sí |