

4007140073143

Punzonador de tornillo (Ø 50,5 mm)

Punzonador de tornillo

Artículo	109505
EAN-13	4007140073143
Marca	Ruko
Web	www.aghasaturis.com/catalogo/producto/1018116

- Punta de corte de tres puntos que reduce el esfuerzo y mejora la precisión del punzonado.
- Fabricado en acero especial para una larga vida útil en uso profesional.
- Apto para acero, acero inoxidable, metales no férreos, plásticos y metales ligeros.
- Sistema de tracción mediante tornillo con rosca métrica fina.
- Amplio rango de diámetros disponibles para aplicaciones industriales y eléctricas.

El punzonador de tornillo con punta de corte de tres puntos está diseñado para realizar perforaciones limpias y precisas en una amplia variedad de materiales, incluyendo chapa de acero, acero inoxidable, metales no férreos, metales ligeros y plásticos. Su geometría de corte de tres puntos optimiza el proceso de punzonado, reduciendo el esfuerzo necesario y el desgaste de la herramienta.

El sistema funciona mediante un tornillo de tracción con rosca métrica fina, que permite un control preciso durante la perforación. Para un funcionamiento óptimo y una mayor durabilidad, se recomienda que el orificio previo sea ligeramente mayor (+1,0 mm) que el diámetro del tornillo de tracción y aplicar pasta lubricante en los filos de corte y el tornillo, reduciendo así el desgaste.

Está especialmente indicado para fabricantes de cuadros eléctricos, electricistas, fontaneros, industria y oficios técnicos, donde se requieren perforaciones repetitivas con alta calidad de acabado.

Características técnicas:
· Tipo de herramienta: punzonador de tornillo / sacabocados manual
· Sistema de corte: punta de corte de tres puntos
· Material del punzón y matriz: acero especial
· Sistema de tracción: tornillo con rosca métrica fina
· Requisito de orificio previo: diámetro del tornillo + 1,0 mm
· Materiales aptos: chapa de acero, acero inoxidable, metales no férreos, metales ligeros, plásticos.
· Aplicación profesional: fabricación de cuadros eléctricos, industria, instalaciones técnicas

Aplicaciones o usos recomendados:
· Perforación de cuadros eléctricos y armarios metálicos.
· Trabajos de instalación eléctrica y fontanería.
· Industria y mantenimiento técnico.
· Oficios profesionales que requieren perforaciones precisas en chapa y materiales técnicos.

Características

Ø (mm)	50,5
Tipo de tornillo	MF 16
Apto para	M 50

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel. 916 334 450
info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,55
Largo del artículo (cm)	13,00
Ancho del artículo (cm)	5,05
Alto del artículo (cm)	5,05

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,55
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Bosnia y Herzegovina
Intrastat	8207301000
Disponible en dropshipping	Sí