



Flexómetro clase II a prueba de impactos TUF-LOK (3x13) en mm

Artículo: TK3M/D
EAN-13: 5013623210041
URL: at.com.es/p/1018300
Marca: Fisco

- Cámara de aire interna para proteger el eje y la bobina contra la rotura por impacto.
- Resistente caja ABS recubierta con camisa de goma.
- Gancho final autoajustable para un autentico punto "0".
- Pinza de cinturón desmontable.
- Retorno de la cinta automático.

El flexómetro a prueba de impactos.
Cinta métrica resistente con varias protecciones y cámara de aire para amortiguar los impactos producidos por caídas. La funda ergonómica de goma proporciona un agarre firme y cómodo, mientras que la pinza de cinturón desmontable es perfecta para usuarios que prefieren una cinta más ligera y manejable.

- Caja ABS color roja recubierta con camisa de goma.
- Interior equipado con cámaras de aire amortiguadoras contra impactos.
- Eje y bobina protegidos contra rotura.
- Máxima ergonomía.
- Precisión EC clase II.
- Gancho final autoajustable para un autentico punto "0".
- Gancho final protegido con amortiguador.
- Clip para el cinturón de quita y pon.
- Cinta amarilla.
- Freno superior.

Características

Medidas	3 m x 13 mm. Tipo de cinta en mm (Individual)
Ancho de cinta (mm)	13
Ancho de caja (mm)	75
Gancho final	Sin ranura
Clip para cinturón	Sí
Longitud de la cinta (m)	3
Tipo de cinta	mm
Presentación	Individual
Precisión	Clase II

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,13
Producto empaquetado: largo (cm)	17,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	9,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Reino Unido
Intrastat	9017801000
Disponible en dropshipping	no

Productos relacionados



Flexómetro clase I con clip para el cinturón BIG T
at.com.es/p/1018297



Flexómetro clase I con caja ABS con empuñadura de goma TRI-LOK
at.com.es/p/1018299



Flexómetro clase I resistente al desgaste SL
at.com.es/p/1018805