



## Nivel de burbuja de aluminio

**Artículo:** SLH75

**EAN-13:** 9002719006107

**URL:** at.com.es/p/1018327

**Marca:** Sola



9002719006107

Perfil "I" aluminio extra resistente 100x25 mm. 1260 gr./m. Anodizado en su color natural.

Equipado con burbujas de gran sensibilidad y facil visualización.

Cuerpo con aberturas que facilitan su manejo. Especial para la colocación de puertas y ventanas.

Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029º.

SLH-75 2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical.

SLH-180 3 burbujas. 1 horizontal + 2 verticales.

### Características

Longitud (mm)	750
---------------	-----

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

### Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,90
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	75,00

### Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si

## Nivel de burbuja de aluminio **SLH75**

### Productos relacionados



Nivel para carpintería de construcción  
y yeseros **SL2**

[at.com.es/p/1018328](http://at.com.es/p/1018328)

Nivel para carpinteria y trabajos de  
construcción **SLG2**

[at.com.es/p/1018329](http://at.com.es/p/1018329)

Regla telescópica de  
aluminio **TEL**

[at.com.es/p/1018343](http://at.com.es/p/1018343)