



Nivel de burbuja de aluminio

Artículo: SLH75
EAN-13: 9002719006107
URL: at.com.es/p/1018327
Marca: Sola



9002719006107

Perfil "I" aluminio extra resistente 100x25 mm. 1260 gr./m. Anodizado en su color natural.
 Equipado con burbujas de gran sensibilidad y facil visualización.
 Cuerpo con aberturas que facilitan su manejo. Especial para la colocación de puertas y ventanas.
 Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.

SLH-75 2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical.
 SLH-180 3 burbujas. 1 horizontal + 2 verticales.

Características

| | |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 750 |
|---------------|-----|

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,90 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 2,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 75,00 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Nivel para carpintería de construcción
y yeseros SL2

at.com.es/p/1018328



Nivel para carpintería y trabajos de
construcción SLG2

at.com.es/p/1018329



Regla telescópica de
aluminio TEL

at.com.es/p/1018343