



Nivel de burbuja de aluminio

Artículo: SLH75
EAN-13: 9002719006107
URL: at.com.es/p/1018327
Marca: Sola



Perfil "I" aluminio extra resistente 100x25 mm. 1260 gr./m. Anodizado en su color natural.
Equipado con burbujas de gran sensibilidad y facil visualización.
Cuerpo con aberturas que facilitan su manejo. Especial para la colocación de puertas y ventanas.
Tolerancia máx.: 0,5 mm/m=0,029°.
SLH-75 2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical.
SLH-180 3 burbujas. 1 horizontal + 2 verticales.

Características

Longitud (mm)	750
---------------	-----

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,90
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,50
Producto empaquetado: alto (cm)	75,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Nivel para carpintería de construcción
y yeseros SL2

at.com.es/p/1018328



Nivel para carpintería y trabajos de
construcción SLG2

at.com.es/p/1018329



Regla telescópica de
aluminio TEL

at.com.es/p/1018343