

Nivel para carpintería y trabajos de construcción SLG2 (3000 mm)

Artículo: SLG2300
 EAN-13: 9002719001614
 URL: at.com.es/p/1018329
 Marca: Sola



9002719001614

Perfil de aluminio 100x18 mm de 870 gr./m. Con dos aberturas-mangos de plástico. 2 burbujas. 1 horizontal + 1 vertical. Tolerancia máx: 0,75 mm/m 0,043°.

Características

| | |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 3000 |
|---------------|------|

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|--------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,46 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 300,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,00 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Austria |
| Intrastat | 90318020 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Nivel de burbuja de aluminio
SLH75

at.com.es/p/1018327



Nivel para carpintería de construcción y
yeseros SL2

at.com.es/p/1018328



Regla telescópica de aluminio
TEL

at.com.es/p/1018343