

Nivel láser de burbuja LASERTRONIC ELWX 60

**Artículo:** ELWX**EAN-13:** 9002719010548**URL:** at.com.es/p/1018363**Marca:** Sola

- Clase 2 (EN 60825-1)
- Burbuja horizontal y vertical
- Alcance de 100 m



9002719010548

Nivel láser con inclinómetro electrónico digital.

- Perfil de aluminio reforzado.
- Clase 2/EN 60825-1.
- 2 Burbujas: horizontal + vertical.
- Alcance 100 m.
- Máxima tolerancia láser de $\pm 0,15$ mm/m ($0,008^\circ$) y burbujas de 0,25 mm/m ($0,014^\circ$) en posición estándar.
- Inclinómetro digital: $0,05^\circ$ a 0° y 90° ~ $0,87$ mm/m - $0,2^\circ$ a 1° a 89° ~ $0,349$ mm/m.
- El inclinómetro puede cambiarse a grados $^\circ$, porcentaje % o mm/m. Puede activarse una señal audible a cualquier ángulo.
- Pantalla reversible (para mediciones invertidas).
- Apagado automático.
- Diodo láser 635 nm.
- Incluye: 2 pilas 1,5 V AAA y funda.

Características

Peso del perfil (g/m)	890
Medidas (mm)	59x26

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Nivel láser con inclinómetro LASERTRONIC ELWX**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,32
Producto empaquetado: largo (cm)	66,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	7,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados

Nivel láser de burbuja
PROFILINE LWX
at.com.es/p/1018362



Base niveladora adaptable a niveles láser
manuales de punto
at.com.es/p/1018364



Prismas para niveles Lasertronic
y Profiline
at.com.es/p/1018365