

8435130701213

Ruedas mil hojas de núcleo RN (Ø 165 x 25 mm. Grano 220)

Artículo: RN16525.220
EAN-13: 8435130701213
URL: at.com.es/p/1018446
Marca: Calflex

- Láminas de tela abrasiva de corindón (óxido de aluminio) dispuestas radialmente alrededor de un núcleo central de montaje.
- Montaje por núcleo sobre el eje de máquinas fijas o portátiles, sin vástago.
- Indicada para operaciones de desbaste, esmerilado y acabado sobre una misma pieza.
- Apta para acero, acero inoxidable, metales no férricos y otros materiales.
- Compatible con las bridas reductoras Calflex para adaptar el núcleo de la rueda al eje de la máquina.

La rueda mil hojas de núcleo RN de Calflex está formada por láminas de **tela abrasiva de corindón** (óxido de aluminio, AlOx) dispuestas de forma radial alrededor de un núcleo central. Con este abrasivo, la rueda se emplea tanto en operaciones de desbaste y esmerilado como de acabado sobre acero, acero inoxidable y metales no férricos.

Su principal diferencia frente a las ruedas con vástago es el **montaje por núcleo**: la rueda se fija directamente sobre el eje de **máquinas fijas o portátiles**, sin depender de un mandril con vástago. Cuando el diámetro del núcleo no coincide con el del eje, se adapta mediante las bridas reductoras de la propia gama Calflex.

Características técnicas:
· Tipo: rueda mil hojas de núcleo (con agujero central)
· Abrasivo: tela abrasiva de corindón (óxido de aluminio, AlOx)
· Disposición de las láminas: radial alrededor del núcleo
· Montaje: sobre eje de máquina fija o portátil
· Adaptación del núcleo: mediante bridas reductoras Calflex

Aplicaciones o usos recomendados:
· Desbaste y esmerilado de acero y acero inoxidable
· Acabado de superficies metálicas
· Trabajo sobre metales no férricos y otros materiales
· Uso en máquinas fijas y en máquinas portátiles con eje

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Medidas	Ø 165 x 25 mm. Grano 220
Ø exterior (mm)	165
Espesor (mm)	25
Grano	220
Núcleo (mm)	25,4
Velocidad óptima (r.p.m.)	3.470

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	6805100000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Cúter de seguridad con retracción de cuchilla semi automática SK-4

at.com.es/p/1017529



Flexómetro clase I con caja ABS con empuñadura de goma TRI-LOK

at.com.es/p/1018299



Bridas reductoras

at.com.es/p/1018447



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com