

8435130701343

# Ruedas fibra de núcleo RNF Ø 150 x 50 mm. Grano 280-320 (A/VF)

**Artículo:** RNF15050A/VF
**EAN-13:** 8435130701343
**URL:** at.com.es/p/1018449
**Marca:** Calflex

- Fabricada en fibra abrasiva sin tejer BRITE RITE impregnada de abrasivo.
- Dureza media MD-5, correspondiente a la especificación estándar del fabricante para este tipo de rueda.
- Orientada a trabajos de arranque suave: satinado y eliminación de pequeñas imperfecciones.
- Montaje por núcleo central sobre el eje de la máquina.
- Compatible con las bridas reductoras Calflex para ruedas de fibra, que adaptan el núcleo al eje de la máquina.

La rueda de fibra de núcleo RNF de Calflex está fabricada en **fibra abrasiva sin tejer BRITE RITE**, un material no tejido impregnado de abrasivo. Frente a las ruedas de tela abrasiva, está pensada para los trabajos de arranque más delicados, lo que la orienta al acabado más que al desbaste.

La rueda se fabrica con **dureza media MD-5**, la especificación estándar del fabricante para este tipo de rueda, y se monta por núcleo sobre el eje de la máquina. Su uso principal es el **satinado de superficies metálicas** y la eliminación de pequeñas imperfecciones.

**Características técnicas:**
· Tipo: rueda de fibra sin tejer con núcleo
· Material: fibra abrasiva sin tejer BRITE RITE
· Dureza: media MD-5
· Montaje: por núcleo sobre eje de máquina
· Adaptación del núcleo: mediante bridas reductoras Calflex para ruedas de fibra

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Satinado de superficies metálicas
· Eliminación de pequeñas imperfecciones superficiales
· Trabajos de arranque suave y acabado

## Características

| | |
|---|---|
| Medidas | Ø 150 x 50 mm. Grano 280-320 (A/VF) |
| Ø exterior (mm) | 150 |
| Espesor (mm) | 50 |
| Grano | 280-320 |
| Núcleo (mm) | 50 |
| Velocidad óptima (r.p.m.) | 1900 |
| Velocidad máx. (r.p.m.) | 3800 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Italia |
| Intrastat | 6805300000 |
| Disponible en dropshipping | si |

## Productos relacionados




Destornillador aislado de boca plana PRO VDE

at.com.es/p/1017337



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Maza de nailon con mango madera

at.com.es/p/1017849




Flexómetro clase I con caja ABS con empuñadura de goma TRI-LOK

at.com.es/p/1018299



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com