

8435130702760

Rueda fibra de núcleo RNFS (Ø Ext. 110 mm; Espesor 100 mm; Núcleo 19K; Grano 60-80)

Artículo: RNFS100100A/C
EAN-13: 8435130702760
URL: at.com.es/p/1018459
Marca: Calflex

- Fibra sin tejer impregnada de abrasivo de óxido de aluminio BRITE RITE.
- Comportamiento elástico y suave, adecuado para satinar sin agresividad excesiva.
- Satinado de acero inoxidable, cobre, latón, aluminio y bronce.
- Pulido de madera y materiales plásticos.
- Núcleo de resina 19/K y rango de trabajo de 2.500 a 5.700 r.p.m. (óptimas–máximas).

La rueda de fibra de núcleo RNFS de Calflex está fabricada en **fibra sin tejer impregnada de óxido de aluminio** BRITE RITE y montada sobre un núcleo de resina. El fabricante la define como una rueda elástica y suave, características que la orientan al satinado y al pulido más que al desbaste.

Está indicada para el **satinado** de acero inoxidable y metales no férricos como cobre, latón, aluminio y bronce, así como para el pulido de madera y plásticos. Se monta mediante **núcleo 19/K** en satinadoras tipo Rotosat y trabaja en un rango de 2.500 a 5.700 r.p.m.

Características técnicas:
· Tipo: rueda de fibra sin tejer de núcleo
· Material: fibra sin tejer impregnada de abrasivo BRITE RITE
· Abrasivo: óxido de aluminio (A)
· Núcleo: resina, alojamiento 19/K
· Velocidad de trabajo: 2.500–5.700 r.p.m. (óptimas–máximas)

Aplicaciones o usos recomendados:
· Satinado de acero inoxidable
· Satinado de cobre, latón, aluminio y bronce
· Pulido de madera
· Pulido de materiales plásticos
· Uso con satinadoras tipo Rotosat

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Medidas	Ø 110 x 100 mm. Grano 60-80
Ø exterior (mm)	110
Espesor (mm)	100
Grano	60-80
Núcleo (mm)	19K
Velocidad óptima (r.p.m.)	2500
Velocidad máx. (r.p.m.)	5700

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	6805300000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Alicate circlips interior curvo

at.com.es/p/1017573



Ruedas mil hojas para amoladoras angulares RN M14

at.com.es/p/1018448



Rueda mil hojas de núcleo RNS

at.com.es/p/1018456



Rueda mixta de núcleo RNMS

at.com.es/p/1018458



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com