

8435130702234

Ruedas C&S de núcleo CSR (Ø Ext. 100 mm; Espesor 100 mm; Núcleo 19K; Grano 5.700)

Artículo: CSR100
EAN-13: 8435130702234
URL: at.com.es/p/1018461
Marca: Calflex

- Fibras de nylon sin tejer muy resistentes impregnadas de carburo de silicio de grano grueso.
- Se adapta a todas las superficies sin dañarlas ni recalentarlas.
- Estructura antiembozo para trabajar sobre pinturas, barnices y superficies oxidadas.
- Núcleo de resina 19/K para su uso con satinadora Rotosat.
- Medidas de 100 x 100 mm y velocidad máxima de 5.700 r.p.m.

La rueda CSR de la línea Clean&Strip de Calflex está fabricada con un material abrasivo flexible de color negro, compuesto de **fibras de nylon sin tejer** muy resistentes e impregnadas de **carburo de silicio de grano grueso**. Esta combinación permite actuar sobre recubrimientos y óxido adaptándose a la superficie sin dañarla ni recalentarla.

Su estructura abierta es **antiembozo**, por lo que mantiene su capacidad de trabajo sobre pinturas, barnices y superficies oxidadas. El material, mediamente duro, la hace adecuada para las operaciones más agresivas, como la eliminación de óxido. Tiene un núcleo de resina 19/K para satinadora Rotosat, unas medidas de 100 x 100 mm y una velocidad máxima de 5.700 r.p.m.

Características técnicas:
· Tipo: rueda Clean&Strip de núcleo
· Material: fibras de nylon sin tejer impregnadas de carburo de silicio de grano grueso
· Estructura: abierta, antiembozo
· Núcleo: resina, alojamiento 19/K
· Medidas: 100 mm de diámetro exterior x 100 mm de anchura
· Velocidad máxima: 5.700 r.p.m.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Pulido de soldaduras en acero inoxidable
· Limpieza y pulido de superficies pintadas, oxidadas y corroídas
· Decapaje de barnices
· Eliminación de óxido
· Uso con satinadora Rotosat

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Características

Ø exterior (mm)	100
Espesor (mm)	100
Núcleo (mm)	19K
Velocidad máx. (r.p.m.)	5.700

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Italia
Intrastat	6805300000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Flexómetro clase II de bolsillo UNI-PLAS

at.com.es/p/1018301



Rueda mil hojas de núcleo RNS

at.com.es/p/1018456



Rueda mixta de núcleo RNMS

at.com.es/p/1018458



Rueda fibra de núcleo RNFS

at.com.es/p/1018459

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com