

Óculos de proteção RUNNER amarelos



Artigo: RUYSG
EAN-13: 8051773670138
URL: at.com.es/p/1018612
Marca: Eagle



- Cumprem a norma EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 como EPI de categoria II.
- Proporcionam resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) e resistência ao impacto de alta massa.
- Incorporam proteção UV 400 com desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1).
- Lente intermutável em policarbonato de alta resistência.
- Certificados por SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Óculos de proteção ocular com lente amarela e armação envolvente, fabricados em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, classificados como equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II. Oferecem resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s) e resistência ao impacto de alta massa, proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e lente e armação fabricadas em policarbonato de alta resistência. A lente é intermutável, o que facilita a sua manutenção e a adaptação a diferentes condições de utilização.

Características técnicas:

- Equipamento de proteção individual (EPI) de categoria II.
- Resistência ao impacto de alta velocidade e baixa energia (45 m/s), testada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação CT); além disso, resistência ao impacto de alta massa, testada a temperaturas extremas de -5 °C a +55 °C (marcação HMT).
- Código do filtro: UL1,2.
- Marcação da lente: JDM UL1,2 CT HMT 1 CE.
- Lente: de cor amarela, em policarbonato, intermutável, com proteção UV 400, desempenho ótico melhorado (símbolo de marcação 1) e tratamento de superfície antiembaciante e antirrisco, indicada para utilização em interior e/ou exterior em condições de fraca luminosidade, como nevoeiro ou neve.
- Marcação da armação: 16321 JDM CT HMT 1-M CE.
- Armação: em nylon de cor preta com linha decorativa amarela, confortável, totalmente envolvente, ergonómica e resistente; incorpora apoio nasal macio e hastes reguláveis em comprimento e inclinação.
- Tamanho de cabeça: 1-M.
- Certificado n.º 0598/PPE/25/5920 Issue 1, emitido por SGS Fimko Oy (Organismo Notificado n.º 0598).

Aplicações recomendadas:

- Construção e obras públicas.
- Indústria em geral.
- Indústria metalomecânica (retificação, torneamento, fresagem e trabalho da madeira).
- Saúde.
- Utilização compatível com o desempenho certificado do EPI, respeitando a regulamentação aplicável, em Motociclismo e ciclismo, tiro com arco, jogging, tiro aos pratos, lazer.

Manutenção:

- Lavar com água corrente; não utilizar solventes industriais, produtos químicos agressivos nem materiais abrasivos, e não deixar secar exposta à luz solar direta.
- Não existe uma data de validade pré-estabelecida: a vida útil depende das condições de uso, da frequência de utilização e do modo de conservação.
- Antes de cada utilização, verificar que todas as peças estão em perfeito estado e substituir o produto de imediato em caso de riscos ou qualquer outro defeito.



Características

Tipo de óculos	Segurança; Solar/ Lazer/ Desporto
Tipo de lente	Alta Visibilidade
Haste ajustável	Sim
Espuma amovível	Não
Utilização	Pouca visibilidade
Cor da armação	Preto
Ponte nasal macia	Sim
Toque macio	Não
Haste bimaterial	Não
Extra leve	Sim
Apto para temperaturas extremas	Sim
Lentes intercambiáveis	Sim

Certificaciones

Certificacion	EN ISO 16321
---------------	--------------

Dimensiones

Peso do artigo (kg)	0,03
Comprimento do artigo (cm)	5,00
Largura do artigo (cm)	14,50
Altura do artigo (cm)	4,50

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,06
Produto embalado: comprimento (cm)	5,00
Produto embalado: largura (cm)	11,50
Produto embalado: altura (cm)	23,00
Apresentação	CHINA

Dados logísticos

Unidade de preparação - código EAN	8051773670138
Unidades contidas numa embalagem	10
Unidade de preparação - peso (kg)	0,73
Unidade de preparação - comprimento (cm)	25,00
Unidade de preparação - largura (cm)	17,00
Unidade de preparação - altura (cm)	17,00
País de origem	China
Intrastat	9004901000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Óculos de proteção transparentes intermutáveis EPI II RUNNER
at.com.es/p/1018611



Óculos de proteção transparentes EPI II DOUBLE
at.com.es/p/1018618



WELDING Óculos de segurança para soldagem a gás
at.com.es/p/1018622



Óculos de proteção graduados EPI II TRACER
at.com.es/p/1153665