

Bomba de palanca 75/PK FV M10x1 con latiguillo 340/G



Artículo: V000464
 EAN-13: 4016532001862
 URL: at.com.es/p/1018676
 Marca: Umeta



4016532001862

Características de las bombas de engrase UMETA

- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
 - Según norma DIN 1283
 - Suministro de 2 cm³ /0,06 Oz. De grasa por golpe.
 - Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
 - Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
 - Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.
- 500cm³ con válvula de llenado.Zincada.Caja de cartón litografiada.

Características

Medidas	Rosca M10x1 con latiguillo 340/GLN
Tipo de rosca	M10x1
Accesorios	Latiguillo 340/GLN

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,45

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si