

Bomba de palanca 75/PK FV M10x1 con latiguillo 340/G

Artículo: V000464
EAN-13: 4016532001862
URL: at.com.es/p/1018676
Marca: Umeta

4016532001862

Características de las bombas de engrase UMETA
- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
- Según norma DIN 1283
- Suministro de 2 cm3 /0,06 Oz. De grasa por golpe.
- Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
- Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
- Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.
500cm3 con válvula de llenado.Zincada.Caja de cartón litografiada.

Características

Medidas	Rosca M10x1 con latiguillo 340/GLN
Tipo de rosca	M10x1
Accesorios	Latiguillo 340/GLN

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,45

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

V000464 Umeta

Bomba de engrase 75/PK FV

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas helicoidales HSSE-Co 5 DIN 338 tipo VA en cajita de plástico

at.com.es/p/1017996



Latiguillos flexibles de alta presión

at.com.es/p/1018688



Boquillas / Conectores para bombas de engrase de palanca

at.com.es/p/1018690



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com