

Bomba de palanca 75/PK FV M10x1 con latiguillo 340/G



Artículo: V000464
EAN-13: 4016532001862
URL: at.com.es/p/1018676
Marca: Umeta



Características de las bombas de engrase UMETA

- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
- Según norma DIN 1283
- Suministro de 2 cm3 /0,06 Oz. De grasa por golpe.
- Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
- Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
- Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.

500cm3 con válvula de llenado.Zincada.Caja de cartón litografiada.

Características

Medidas	Rosca M10x1 con latiguillo 340/GLN
Tipo de rosca	M10x1
Accesorios	Latiguillo 340/GLN

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,45

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico
at.com.es/p/1017996



Disco de corte AS 46 T
INOX Special Express
at.com.es/p/1018387



Latiguillos flexibles de
alta presión
at.com.es/p/1018688



501 - 502
Boquillas / Conectores
para bombas de engrase
de palanca
at.com.es/p/1018690



Cuchillas troceables de 18
mm
at.com.es/p/1018866