

Bomba de palanca 75/PL FV
1/8´ s/ac(7052211)



Artículo: V000560
EAN-13: 4016532003422
URL: at.com.es/p/1018677
Marca: Umeta



Características de las bombas de engrase UMETA

- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
- Según norma DIN 1283
- Suministro de 2 cm³ /0,06 Oz. De grasa por golpe.
- Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
- Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
- Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.

600cm³ con válvula de llenado. Zincada. Caja de cartón litografiada.

Características

Medidas	Rosca 1/8"
Tipo de rosca	1/8"
Accesorios	-

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,25

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal
PRO

at.com.es/p/1017349



Punta Pozidriv (PZ)
STANDARD guía 1/4"
corta (en caja industrial)

at.com.es/p/1017390



Bomba de engrase
75/PK FV

at.com.es/p/1018676



Bomba de engrase
75/LL FV

at.com.es/p/1018678



Rollo tela abrasiva óxido
aluminio superflexible semi-
friable AC-411-JF/E

at.com.es/p/1018847