

Bomba de palanca 75/PL FV

1/8´ s/ac(7052211)



Artículo: V000560

EAN-13: 4016532003422

URL: at.com.es/p/1018677

Marca: Umeta



- Características de las bombas de engrase UMETA
- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
  - Según norma DIN 1283
  - Suministro de 2 cm3 /0,06 Oz. De grasa por golpe.
  - Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
  - Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
  - Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.
- 600cm3 con válvula de llenado. Zincada. Caja de cartón litografiada.

Características

|               |            |
|---------------|------------|
| Medidas       | Rosca 1/8" |
| Tipo de rosca | 1/8"       |
| Accesorios    | -          |

Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido           | 1,00  |
| Unidad de contenido             | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,25  |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8205598000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |