

## Bomba de palanca 75/PL FV 1/8´+341/GL(7792211



Artículo: V001125  
 EAN-13: 4016532003637  
 URL: at.com.es/p/1018677  
 Marca: Umeta



### Características de las bombas de engrase UMETA

- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
  - Según norma DIN 1283
  - Suministro de 2 cm<sup>3</sup> /0,06 Oz. De grasa por golpe.
  - Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
  - Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
  - Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.
- 600cm<sup>3</sup> con válvula de llenado. Zincada. Caja de cartón litografiada.

### Características

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Medidas       | Rosca 1/8" con Latiguillo 341/GLN |
| Tipo de rosca | 1/8"                              |
| Accesorios    | Latiguillo 341/GLN                |

### Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

### Datos packaging

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido           | 1,00  |
| Unidad de contenido             | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,25  |

### Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8205598000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |