

Bomba de palanca 75/PL FV 1/8´+341/GL(7792211



Artículo: V001125
 EAN-13: 4016532003637
 URL: at.com.es/p/1018677
 Marca: Umeta



Características de las bombas de engrase UMETA

- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
 - Según norma DIN 1283
 - Suministro de 2 cm³ /0,06 Oz. De grasa por golpe.
 - Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
 - Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
 - Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.
- 600cm³ con válvula de llenado. Zincada. Caja de cartón litografiada.

Características

Medidas	Rosca 1/8" con Latiguillo 341/GLN
Tipo de rosca	1/8"
Accesorios	Latiguillo 341/GLN

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,25

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si