

Bomba de palanca 75/PL FV 1/8´+341/GL(7792211

Artículo: V001125
EAN-13: 4016532003637
URL: at.com.es/p/1018677
Marca: Umeta

4016532003637

Características de las bombas de engrase UMETA
- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
- Según norma DIN 1283
- Suministro de 2 cm3 /0,06 Oz. De grasa por golpe.
- Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
- Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
- Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.
600cm3 con válvula de llenado. Zincada. Caja de cartón litografiada.

Características

Medidas	Rosca 1/8" con Latiguillo 341/GLN
Tipo de rosca	1/8"
Accesorios	Latiguillo 341/GLN

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,25

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

V001125 Umeta

Bomba de engrase 75/PL FV

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Llave en "T" hexagonal PRO

at.com.es/p/1017349



Punta Pozidriv (PZ) STANDARD guía 1/4" corta (en caja industrial)

at.com.es/p/1017390



Bomba de engrase 75/PK FV

at.com.es/p/1018676



Bomba de engrase 75/LL FV

at.com.es/p/1018678



Rollo tela abrasiva óxido aluminio superflexible semi-friable AC-411-JF/E

at.com.es/p/1018847

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com