

Bomba de palanca 75/PKU FV M10x1+340/GLN



Artículo: 6800130
 EAN-13: 4016532001473
 URL: at.com.es/p/1018679
 Marca: Umeta



4016532001473

Características de las bombas de engrase UMETA

- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
 - Según norma DIN 1283
 - Suministro de 2 cm³ /0,06 Oz. De grasa por golpe.
 - Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
 - Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
 - Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.
- 500cm³ con válvula de llenado. Zincada. Empuñadura ergonómica en cuerpo y palanca. Caja de cartón multicolor.

Características

| | |
|---------------|--------------------|
| Tipo de rosca | M10x1 |
| Accesorios | Latiguillo 340/GLN |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,70 |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|----------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 82055980 |
| Disponible en dropshipping | si |