

Bomba de palanca 75/PKU FV

M10x1+340/GLN



Artículo: 6800130
EAN-13: 4016532001473
URL: at.com.es/p/1018679
Marca: Umeta



- Características de las bombas de engrase UMETA
- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
 - Según norma DIN 1283
 - Suministro de 2 cm3 /0,06 Oz. De grasa por golpe.
 - Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
 - Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
 - Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.
- 500cm3 con válvula de llenado. Zincada. Empuñadura ergonómica en cuerpo y palanca. Caja de cartón multicolor.

Características

Tipo de rosca	M10x1
Accesorios	Latiguillo 340/GLN

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,70

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si