

Bomba de palanca 75/PKU FV

1/´+341/GLN



Artículo: 7752611

EAN-13: 4016532001480

URL: at.com.es/p/1018679

Marca: Umeta



Características de las bombas de engrase UMETA

- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
- Según norma DIN 1283
- Suministro de 2 cm3 /0,06 Oz. De grasa por golpe.
- Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
- Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
- Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.

500cm3 con válvula de llenado. Zincada. Empuñadura ergonómica en cuerpo y palanca. Caja de cartón multicolor.

Características

Tipo de rosca	1/8"
Accesorios	Latiguillo 341/GLN

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,70

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter con bloqueo automático EXL
at.com.es/p/1017500



Flexómetro clase I con caja ABS con empuñadura de goma TRI-LOK
at.com.es/p/1018299



Medidor graduado transparente
at.com.es/p/1018705