



Bomba de palanca 85/PK FV

1/8´ s/acces(7069051

Artículo: V000751

EAN-13: 4016532002920

URL: at.com.es/p/1018680

Marca: Umeta



Características de las bombas de engrase UMETA

- Sistema TWIN-LOCK que protege el pistón de precisión contra el desgaste, gracias a dos juntas especiales.
- Según norma DIN 1283
- Suministro de 2 cm3 /0,06 Oz. De grasa por golpe.
- Sin desgaste después de 30.000 emboladas, conservando íntegramente la capacidad de suministro por golpe.
- Presión de suministro 800 bar / 11,600 PSI
- Conector templado, roscado a M 10x1 o a 1/gas.

500cm3 con válvula de llenado. Plata. Caja de cartón multicolor.

Características

Tipo de rosca	1/8"
---------------	------

Certificaciones

Garantia	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,66

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Vaso hexagonal magnético
1/4" en blister individual

at.com.es/p/1017474



Disco de corte AS 60 T
INOX Special Express

at.com.es/p/1018381



Bomba de engrase
75/PK FV

at.com.es/p/1018676



Latiguillos flexibles de
alta presión

at.com.es/p/1018688



501 - 502

Boquillas / Conectores para
bombas de engrase de
palanca

at.com.es/p/1018690