



8435130712295

Guía pasahilos acero/nylon punta intercambiable (Largo 30 m; Ø 4 mm)

Artículo: 760030

EAN-13: 8435130712295

URL: at.com.es/p/1018762

Marca: ATM

- Cable de acero flexible recubierto de nylon para trabajos exigentes de tendido.
- Punta intercambiable que permite adaptar la guía a distintas necesidades de paso.
- Buen comportamiento en radios de curva reducidos y zonas complejas.
- Resistente al cambio de temperatura para uso en diferentes condiciones de trabajo.
- Disponible en longitudes de 4 a 30 metros con tracción máxima de 140 kg.

La guía pasahilos de acero/nylon de Ø4 mm con punta intercambiable serie 76 está diseñada para operaciones de tendido en instalaciones donde se requiere una combinación equilibrada entre flexibilidad, resistencia mecánica y capacidad de guiado en recorridos complejos. Su construcción integra un cable de acero flexible recubierto de nylon, proporcionando un comportamiento adecuado en trabajos exigentes.

La estructura del cable facilita la entrada en zonas complicadas y radios de curva reducidos, permitiendo un avance más controlado durante el paso por conducciones. El recubrimiento de nylon contribuye a proteger la guía y mejorar su deslizamiento en el interior del conducto.

El sistema de punta intercambiable amplía la versatilidad de la guía, permitiendo adaptar el extremo de trabajo según la necesidad de la instalación. Su resistencia al cambio de temperatura y su configuración flexible la hacen adecuada para aplicaciones donde se precise robustez sin perder capacidad de maniobra.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Guía pasahilos.
- Material principal: Cable de acero flexible recubierto de nylon.
- Diámetro: 4 mm.
- Serie: 76.
- Sistema: Punta intercambiable.
- Color: Rojo.
- Resistencia térmica: No se altera con el cambio de temperatura.
- Tracción máxima: 140 kg.
- Aplicación técnica: Entrada en zonas complicadas y radios de curva reducidos.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Tendido de cable en recorridos exigentes.
- Paso de conductores en canalizaciones con curvas reducidas.
- Trabajos de guiado en instalaciones eléctricas.
- Operaciones donde se requiera flexibilidad y resistencia mecánica.

· Paso de cable en conducciones técnicas de distinta longitud.

Características

Longitud (m)	30
Ø (mm)	4

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,04

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	España
Intrastat	7019399000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Guía pasahilos de nylon de 3 mm con punta fija serie 71
at.com.es/p/1018760



Guía pasahilos de nylon de 4 mm con punta intercambiable serie 73
at.com.es/p/1018761



Lubricante suavizante
at.com.es/p/1018772