



8435130712295

Guia de guia de aço/nylon de ponta intercambiável (comprimento 30 m; Ø 4 mm)

Artigo: 760030**EAN-13:** 8435130712295**URL:** at.com.es/p/1018762**Marca:** ATM

- Ideal para trabalhos extremos.
- Cabo de aço flexível calibrado.
- Resistente a mudanças de temperatura.
- Tração máxima 140 Kgs.

- Cabo de aço flexível calibrado revestido em nylon para trabalhos extremos.
 - Com ponta multi-aço para facilitar a entrada em áreas difíceis e pequenos raios de curva.
 - Para a introdução de cabos que requerem resistência e flexibilidade.
 - Não muda com a mudança de temperatura.
 - Muito resistente.
 - Cor vermelha.
- Tração máx. 140kg.

Características

Comprimento (m)	30
Ø (mm)	4

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	1,04
Apresentação	ESPAÑHA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	10
País de origem	España
Intrastat	7019399000
Disponível em dropshipping	si

Produtos relacionados



Fio-guia de nylon de 3 mm com ponto fixo série 71

at.com.es/p/1018760



Guia de nylon de 4 mm com ponta intercambiável série 73

at.com.es/p/1018761



Lubrificante suavizante

at.com.es/p/1018772