



8435130712349

Guía pasahilos fleje acero/nylon punta intercambiable (Largo 40 m; Ø 6 mm)

Artículo: 780040

EAN-13: 8435130712349

URL: at.com.es/p/1018764

Marca: ATM

- Especial para trabajos subterráneos, paso entre arquetas y acometidas.
- Fabricada con núcleo de acero y recubrimiento de nylon para mayor resistencia.
- Cabeza de cable helicoidal que facilita la entrada y el guiado.
- Sistema de punta intercambiable con opciones de muelle, cabeza roscada, ojal y mosquetón.
- Tracción máxima de 360 kg para trabajos de tendido exigentes.

La guía pasacables de acero/nylon de Ø6 mm con punta intercambiable está diseñada para operaciones de tendido y guiado en instalaciones donde se requiere resistencia mecánica y buena capacidad de deslizamiento. Su construcción combina un núcleo de acero con recubrimiento de nylon, proporcionando rigidez, durabilidad y comportamiento adecuado en recorridos técnicos.

La guía incorpora una cabeza de cable helicoidal que favorece el avance durante la introducción en canalizaciones. El sistema de punta intercambiable amplía la versatilidad del conjunto, permitiendo adaptar el extremo de trabajo según la necesidad de paso, arrastre o enganche del cable.

Está orientada a trabajos subterráneos, pasos entre arquetas y acometidas, donde la robustez del conjunto y la capacidad de tracción son determinantes. Su configuración industrial permite trabajar en recorridos técnicos de distinta longitud manteniendo una tracción máxima de 360 kg.

Características técnicas:

- Tipo de producto: Guía pasacables.
- Material principal: Acero recubierto de nylon.
- Diámetro: 6 mm.
- Sistema: Punta intercambiable.
- Cabeza: Cable helicoidal.
- Color: Verde.
- Tracción máxima: 360 kg.
- Uso específico: Trabajos subterráneos, paso entre arquetas y acometidas.
- Accesorios de punta compatibles: Muelle, cabeza roscada, ojal y mosquetón.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Tendido de cable en canalizaciones subterráneas.
- Paso de cable entre arquetas.
- Trabajos de acometidas.
- Guiado de conductores en instalaciones técnicas.
- Operaciones de arrastre de cable en recorridos de media longitud.

Características

Longitud (m)	40
Ø (mm)	6

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,60

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	España
Intrastat	7019399000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Guía pasahilos de acero/nylon de 4 mm con punta intercambiable serie 76

at.com.es/p/1018762

Lubricante suavizante

at.com.es/p/1018772